



产品可应用于常规电器设备的安规测量

可应用于 VDE 0701/0702 德标安规测量。可完全替代原德国 BEHA 8992 安规测试仪

可根据客户的需要或测试标准自定义测量（仪器内部已设定各种限值参数）

10A 接地电阻测试仪

产品型号：Europa PAC Plus（订购编号：EPP）

Europa PAC Plus 是一台轻便的，易于操作的大电流安规测试仪，是 Europa Plus 的简化版，每一个使用过该仪器的人都会对它情有独钟。你可以用它测试任何设备，它可以做现场的接地连接地和触摸电流测试，即使被测设备在通电过程中也一样完成测量工作，此举对于无法断电的设备来说简直太棒了。它还可以记录并保存信息细节以便于你打印标签或将结果下载到一个软件管理系统中。在现场测试中，断开设备与附件及断电关键设备既费时又费力。而我们的这台仪器将使你每天的工作效率大大提高，相信我们它真的一台高效的测试仪器。

仪器符合标准：

BSI DISC PD2000-1

EN 61010-1

EN 50081-1

EN55022 Class B

EN 50082-1

IEC1000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5

功能与特点：

- ◇一台简单易用的大电流安规综合测试仪
- ◇可方便的选择内置的各项测量参数的限值，屏幕直接显示通过/不通过。
- ◇接地电阻测试电流可选 10A 或 200mA
- ◇采用 4 线法高精度测量接地电阻
- ◇250V/500V 的绝缘电阻标准安规测量
- ◇保护导体泄漏电流（外壳漏电流）测量 0.1mA – 10mA
- ◇接触电流测量 0.01mA – 3.5mA
- ◇置换漏电流测量 1.00mA – 19.99mA
- ◇负载功率测量 0kVA – 4.2kVA
- ◇IEC 电源线安规测量
- ◇配有 RS232 电脑接口，可将测量数据下载到电脑上
- ◇可存储 100 个数据

标准配置：

- 1 台 Europa PAC Plus 主机
- 1 根接地线
- 1 个携带包
- 中英文使用手册 1 套

选配件：

- 110V 电源适配器
- 软件光盘+数据连接线

Seaward
上海贝汉

技术参数:

接地电阻测试 (连续性) Earth Continuity	
测试电流	10A/ AC ±200mA/DC
显示量程	0.01Ω- 19.99Ω
通过值 Pass	用户自定义
测量技术	4 线测量, 浮地
绝缘电阻测试 Insulation Resistance	
测试电压	250V/500V DC
显示量程	0.1Mohm – 100Mohm
通过值 Pass	用户自定义
保护导体电流测试 (接地漏电流) Protective Conductor Current	
测试电压	230V
显示量程	0.1mA – 9.99mA
通过值 Pass	用户自定义
接触泄漏电流 Touch Current	
测试电压	230V
显示量程	0.01mA – 3.5mA
通过值 Pass	用户自定义
置换漏电流 Substitute Leakage	
测试电压	40V AC 额定
显示量程	0.20mA – 19.99mA
通过值 Pass	用户自定义
负载测试 Load Test	
显示量程	0kVA – 4.2kVA
电源线测量 IEC 标准测试 IEC Lead Polarity	
连续性测试, 绝缘测试, 泄漏测试	火线/零线的连续性和极性
其它信息	
电压量程	207-253V 45Hz – 65Hz
显示	大屏幕液晶 LCD
连接	1 个 RS232 串行接口
存储	100 个数据
重量	3.5kg
尺寸	310×210×80mm