

## 可编程安规综合测试仪 Europa Plus



- 可用于常规电气设备的安规测量
- 可用于 VDE0701/0702 安规标准测量
- 可编辑满足用户自己需要的测量参数进行安全规程测量
- 如果选择 Europa Plus Kit 测试套件，还能应用于流水线上大量产品的安全检测

产品型号：**Europa Plus**（订购编号：**EP**）

Europa Plus 是一台可编程、轻便的、超大内存的安规测试仪，每一个使用过该仪器的人都会对它情有独钟。这台双电压设备赢得了广泛赞誉，你可以用它测试任何设备，它可以做现场的接地连接地和触摸电流测试，即使被测设备在通电过程中也一样完成测量工作，此举对于无法断电的设备来说简直太棒了。它还可以记录并保存信息细节以便于你打印标签或将结果下载到一个软件管理系统中。在现场测试中，断开设备与附件及断电关键设备既费时又费力。而我们的这台仪器将使你每天的工作效率大大提高，相信我们它真的一台高效的测试仪器。

### 仪器符合标准：

- BSI DISC PD2000-1
- EN 61010-1/IEC61010-1
- EN 50081-1
- EN55022 Class B
- EN 50082-1
- IEC1000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5

### 功能与特点：

- ◇一台带软件操作界面的安规综合测试仪
- ◇可方便的自定义设置各项测量参数的限值
- ◇最高可达 25A 测试电流的接地电阻测量
- ◇采用 4 线法高精度测量接地电阻
- ◇250V/500V 的绝缘电阻标准安规测量
- ◇保护导体电流测量 0.1mA – 10mA
- ◇接触电流测量 0.1mA – 2.0mA
- ◇置换漏电流测量 1.00mA – 19.99mA
- ◇负载功率测量 0kVA – 4.2kVA
- ◇IEC 电源线安规测量
- ◇具有 2 个串行接口，直接与电脑实现双向通信，更可在线测量
- ◇可存储 5000 个数据，包括测试数据、位置、时间、日期等信息

### 标准配置：

- 1 台 Europa Plus 主机
- 1 根接地线
- 1 个携带包
- 中英文使用手册 1 套

### 选配件：

- 110V 电源适配器
- 1 张软件光盘+1 根电脑连接线

Seaward  
上海贝汉

技术参数:

接地电阻测量/接地连续性测量 Earth Continuity	
测试电流	25A/ AC 10A/ AC 4A/ AC ±200mA/DC
显示量程	0.00Ω- 19.99Ω
通过值 Pass	用户自定义
测量技术	4 线测量, 浮地
屏蔽接地线连续性测量 Earth Screen Continuity	
测试电流	100mA
显示量程	0.00ohm – 19.99ohm
通过值 Pass	用户自定义
测量技术	4 线测量, 浮地
绝缘电阻测试 Insulation Resistance	
测试电压	250V/500V DC
显示量程	0.1Mohm – 100Mohm
通过值 Pass	用户自定义
保护导体电流测试 (接地泄漏电流) Protective Conductor Current	
测试电压	230V
显示量程	0.1mA – 10mA
通过值 Pass	用户自定义
接触电流 Touch Current	
测试电压	230V
显示量程	0.1mA – 2.0mA
通过值 Pass	用户自定义
置换漏电流 Substitute Leakage	
测试电压	40V AC 额定
显示量程	1.00mA – 19.99mA
通过值 Pass	用户自定义
负载测试 Load Test	
显示量程	0kVA – 4.2kVA
电源线安规标准测量 IEC Lead Polarity	
接地连续性测试, 绝缘测试, 泄漏测试	火线/零线的连续性和极性
其它信息	
电压量程	207-253V 45Hz – 65Hz
显示	LCD – 1/4 VGA (320×240 像素)
连接	2 个串口相连
按键	标准电脑打字键盘
存储	5000 个数据
重量	3.5kg
尺寸	310×210×80mm