



产品型号: 9895B

### 突出特点:

- ◆ 真正意义上的非接触式相序检测, 无需物理接触电线, 只需夹住电线护套即可测量, 既安全又方便
- ◆ 超宽电压范围: 75-1000V/AC
- ◆ 带指示灯增亮开关, 便于在昏暗环境或太阳光下操作
- ◆ 仪器背面带磁性, 可吸住在金属物体上, 免去手持的麻烦
- ◆ 三相线路故障蜂鸣声报警

### 功能与特点:

- ◇ 非金属安全测试夹, 只需夹住电缆线护套即可, 绝对安全
- ◇ LED 指示灯显示三相电压和相序排列 (正向旋转或反向旋转)
- ◇ 蜂鸣声表示三相线路缺某相或其它故障
- ◇ 相序表背面带磁性, 可方便用户直接贴在金属上, 省却了手持的麻烦, 人性化设计方便用户操作
- ◇ 带指示灯增亮开关, 方便用户在昏暗环境或太阳光下操作
- ◇ 具有 5 分钟不操作自动关机功能, 省电
- ◇ 具有电池低电量警告功能 (LED 指示灯闪烁)
- ◇ 电压范围超宽达 75V-1000V
- ◇ 被测电压频率范围 45-65Hz
- ◇ 符合安全标准: EN 61010-1/ EN 61326-1/ CAT III 1000V/ CAT IV 600V

### 技术参数:

测量方式	非接触式, 只需夹住电线护套任意位置即可测量
被测电压范围	75-1000V/AC
频率范围	45-65 Hz
自动关机	开机后 5 分钟无动作
仪器供电	1 节 9V 电池
低电量警告	在 7V±0.2 或更少时电源 LED 灯闪烁
操作温度和湿度	-10℃~50℃ 最大 80% R.H.
贮存温度和湿度	-20℃~60℃ 最大 80% R.H.
测试线长度	约 800mm
尺寸	128(L) x 72(W) x 44(H)mm
重量	约 380g (包括电池)
安全标准	EN 61010-1/ EN 61326-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V,



### 标准配置:

- 1 个 9895B 相序表
- 1 套联机非金属测试线夹
- 1 个便携包
- 1 套中英文使用说明书